

Bohrhämmer

EURODRILL



RH 1X



RH 2X



HD RD



RH 3X



20 15




RH 4X



20 15



RH 5X



20 40



RH 10X



20

Antrieb		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch	
Gewicht	kg	80		95		165		200		350		410	
Drehmoment max.	daNm	106		212		250		500		550		1'100	
Drehzahl max.	1/min	292		364		270		360		212		214	
Schlagfrequenz max.	1/min	3'000		3'000 4'000		2'500 4'500		2'500 4'500		2'500 2'400		2'500	
Schlagenergie/-leistung	Nm (KW)	180		180		320		320		320		320	
Ölbedarf min.	l/min bar	75@200bar		75@200bar		115@200bar		140@200bar		190@200bar		220@200bar	
Umbau in Drehantrieb X-Serie möglich						Ja		Ja		Ja		Ja	
Einsteckende	Typ R	32 / 38		32 / 38 / 51		32 / 38 / 51		32 / 38 / 51 / 76		32 / 38 / 51 / 76		32 / 38 / 51 / 76 / 114	
Geeignet auf Lafetten	Typ	91 / 92		91 / 92		92		92		(92)		(92)	
Empfohlene Aggregate	Typ	KSD 93 F		KSD 93 F		KSD 93 F		(KSD 93 F)					



EURODRILL ist ein hydraulisch betriebener Hochleistungsantrieb für hohe Anforderungen.



X-Faktor - Flexible Optionen bei gleichbleibendem Grundgetriebe

**DREHEN
FLOATING SPINDEL
SCHLAGEN**

1 Grundgetriebe
3 Optionen

Option 1
Antrieb drehend

Option 2
Antrieb drehend mit Floating Spindel

Option 3
Antrieb schlagend